ESTUCO ADC Premium

Recubrimiento para muros formulado con cemento, productos químicos y aditivos de la más alta calidad. Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, tabla roca y muros prefabricados en interiores y exteriores.



PRESENTACIÓN 20 kg

DISPONIBLE EN BLANCO

USO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento para muros diseñado especialmente para su uso en obra. Proporciona un acabado perfecto en fachadas, de forma fácil y práctica, porque está modificado con productos químicos y una granulometría especial.

VENTAJAS

- Excelente tiempo de trabajo.
- Aplicación sencilla.
- Permite la salida de la humedad (si no se sella).
- Acabado perfecto en fachadas.
- Es un producto de calidad y económico.

USOS

Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, tabla roca y muros prefabricados. Ideal para fachadas y espacios que requieran aplicar diseños con diferentes formas en los acabados.

PREPARACIÓN

1. Agregue de 7 a 8 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme.
2. Deje reposar la mezcla de 5 a 10 minutos para permitir que los químicos se disuelvan.
3. Vuelva a mezclar sin agregar más agua, el producto está listo para su aplicación.

APLICACIÓN

1. La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa, salitre, escarcha o elementos que afecten una adecuada adherencia.
2. Aplique el producto con una llana metálica lisa, en una capa de entre 4 y 6 mm de espesor.
3. Si la base está demasiado seca puede humedecerse ligeramente.
4. No ajuste las piezas después de 10 minutos de haberlas instalado.

RECOMENDACIONES

- No aplique el producto sobre superficies pintadas.
- Para mayor resistencia utilice ADITIVO ACRÍLICO.
- Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- Use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

Aproximadamente de 10 a 12 m² por saco de 40 kg, y de 5 a 6 m² por saco de 20 kg, dependiendo del espesor aplicado y condiciones del sustrato.

SECADO

Un secado mínimo se obtiene entre 24 y 36 horas, dependiendo de la temperatura del ambiente. El curado total se logra a las 48 horas. Utilice JUNTEADOR FINO ADC PREMIUM.

ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar fresco y seco. Evite el exceso de humedad. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	ESTUCO	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Tiempo de secado	15	≥ 12	minutos
Demanda de agua	22	No aplica	%
Resistencia a la compresión	95	≥ 70	kg/cm²
Dureza	65	≥ 60	Shore D
Absorción de agua	13	≤ 14	%

Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

PRESENTACIÓN

Saco de papel de 20 kg.
Disponible en blanco.

GARANTÍA

ESTUCO ADC PREMIUM está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tienen a nivel internacional. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

Los resultados son valores típicos y pueden variar. Consulte las recomendaciones de aplicación y seguridad antes de usar el producto.