FICHA TÉCNICA

SELLADOR VINÍLICO
ADC PREMIUM 5 x 1

Producto a base de una emulsión vinil-acrílica con propiedades adhesivas. Ideal para sellar porosidades en muros nuevos o repintados, de concreto, yeso, ladrillo y superficies porosas.



PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Resistente a la alcalinidad.
- Favorece la adherencia y mejora el rendimiento y poder cubriente de la pintura.
- Sella y fondea la superficie al mismo tiempo, reduciendo dos aplicaciones a una.
- Mejora la consistencia y adherencia en tiroles y estucos; ayuda a reducir la porosidad de sustratos como enjarres, block y concreto.

USOS

Base para la aplicación de pinturas vinílicas o acrílicas y recubrimientos texturizados. Recomendado para superficies de yeso, aplanados, tabique y todo tipo de materiales porosos.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN

1. En superficies nuevas y rugosas, diluir 1 parte de sellador por 3 partes de agua.
2. Aplicar a temperatura de 10 a 40 °C.
3. Tiempo de secado al tacto: aproximadamente 30 minutos a 25 °C y 50% de humedad relativa. Humedad relativa máxima: 85%.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Composición	Homopolímero de PVA.
Apariencia	Líquido viscoso.
Sólidos %	33.0 – 38.0
pH	4.0 – 5.0
Viscosidad [RVF 6/20 (cPs)]	20,000 – 40,000
Densidad g/cm³	1.04 – 1.06

PRESENTACIÓN

Se ofrece en envases de:



ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, bajo techo, con buena ventilación y alejado de fuentes de calor e ignición. Temperatura recomendada: 20–30 °C. Mantener el envase bien cerrado, al abrirlo para aplicaciones parciales, evitar la contaminación del producto.

La información y los tiempos indicados son orientativos y pueden variar según las condiciones de aplicación. Consulte las recomendaciones de uso y seguridad antes de utilizar el producto.